

PAVIMENTO RADIANTE CIATHERM

NOVEMBRO 2025

70 m²



T1 PREÇO LIQ. APROX m².

21.34€

104 m²



T2 PREÇO LIQ. APROX m².

18.55€

140m²



T3 PREÇO LIQ. APROX m².

16.76€

COMPONENTES PARA A INSTALAÇÃO DE PAVIMENTO

VANTAGENS DA UTILIZAÇÃO DO PAVIMENTO RADIANTE HIDRÁULICO :

CONFORTO TÉRMICO UNIFORME

O pavimento radiante hidráulico distribui o calor de forma homogénea, criando um ambiente confortável eliminando zonas frias.

ESTÉTICA E LIBERDADE DE DESIGN

Por estar embutido no chão, dispensa radiadores, libertando espaço e permitindo um design interior mais limpo e moderno.

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

Funciona com água a baixa temperatura, reduzindo o consumo e aumentando a eficiência, especialmente quando combinado com bombas de calor ou energia solar.



Envie-nos a sua planta e deixe o estudo connosco!




Vicopress 16x1.8

Tubo em polietileno com dupla barreira de oxigénio 16 x 1.8 mm



Placa negra

Densidade - 30 Kg/m³
Dimensões (CxLxE) - 1250 x 750 x 42 mm
Área da placa - 0.94 m



Coletor de distribuição

Coletor de ida e retorno de 1" com saídas a 3/4" e com regulador de balanceamento mecânico e medidor de caudal.



Cabeças elétricas

Cabeça eléctrica, para abrir ou fechar cada um dos circuitos. Alimentação 220V.



Termostato

Termostato de fácil utilização e com um amplo visor para controlar a temperatura ambiente



Grupo de impulsão

Grupo de distribuição simples isolado, com bomba circuladora integrada



www.galecia.pt
orcamentacao@galecia.pt



Rua dos Combatentes, 681, 4485-093
Fajozes, Vila do Conde - Portugal



+ 351 252 660 500
+ 351 934 508 885

Galecia
Criamos soluções em climatização